

## TECHNISCHE DATEN

### VAMMAR D10

Datum : 2017.04.12  
CN 38249992

Parameter	Maßeinheit	Wert		Geprüft nach
		Min	Max	
Farbe	-		4	ASTM D-1544
Säurezahl			8	ASTM D-1045
Wassergehalt			0.20	ISO 12937
Flammpunkt	°C	125		ASTM D -93
Geruch	-	Mineralöl, Lösemittel		
Siedebereich	°C	220	350	ASTM D -1078
Dampfdruck bei 20 °C	kPa	W temp. 100 °C < 1,1 kPa (<8,25 mm Hg )		Bedingungen nach Hause
Zündtemperatur	°C		>220	ASTM E659
Dichte	kg / m <sup>3</sup>	851		ASTM D-4052
Pourpoint	°C	< -50		ASTM D-5950
Viskosität bei 20 °C	mm <sup>2</sup> / s	20		ASTM D-445

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Vorgenannte Daten entbinden den Käufer nicht von der eigenen Eingangskontrolle. Auch kann aus diesen Daten nicht die Eignung für einen speziellen Einsatzzweck abgeleitet werden.

**Seat:**  
Petrana Kft  
Nepfúrdo utca 3/a  
1138 Budapest  
VAT: HU14921414

**Polish branch office:**  
ul. Kopernika 16/18  
PL 42-200 Czeochowa  
tel. +48 34 321 43 76, fax +48 34 321 43 77  
e-mail: [contact@petranakft.eu](mailto:contact@petranakft.eu)